

Centrālapkures plītis BIO-PEK B paredzētas mazu platību apsildei, kā arī ēdiena gatavošanai un cepšanai cepeškrāsnī.

Plītis apsilda telpu ar tās augšējo sildvirsmu. Ir pieejamas plītis ar labo vai kreiso skursteņa pieslēgumu. Centrālapkures plītis ir iespējams pieslēgt gan ar vaļējo, gan slēgto centrālapkures sistēmu.

- Ražotas pēc EN 12815 standartiem un atbilst ISO 9001/2008 sertifikātam.



AMG S.p.A
Made in Italy

Centrometal BIO-PEK B		BIO-PEK B 17 B	BIO-PEK B 23 B	BIO-PEK B 29 B
Kopējā nominālā siltuma jauda	kW	18	24	30
Nominālā jauda karstajam ūdenim (ziemā)	kW	12	19	25
Izstarojošā siltuma jauda	kW	6	5	5
Maksimālā darba temperatūra	°C	90	90	90
Maksimālais darba spiediens	bar	2,5	2,5	2,5
Dūmvada diametrs	Ø mm	150	150	150
Ūdens apjoms katlā	litri	23	30	38
Plītis izmēri *(P*D*A)	mm	1000*635*885	1100*635*885	1150*635*885
Cepeškrāsns izmēri *(P*D*A)	mm	260*400*415	260*400*415	260*400*415
Augšējo durvju atvērums	mm	150*240	150*240	150*240
Apakšējo durvju atvērums	mm	275*205	275*205	275*205
Svars	kg	205	234	258

- Obligāti - (slēgtajai apkures sistēmai) - termostatiskais drošības vārsts; drošības vārsts 2.5 bar un izplešanās trauks; (vaļējai apkures sistēmai) - izplešanās trauks;
- Ieteicams - 4-pušu vārsts un termometrs apkures sistēmas instalācijas noslēgumā.