

### Centrāl apkures plīts BIO-CET B paredzētas mazu platību apsildei, kā arī ēdiena gatavošanai.

Plīts apsilda telpu ar tās augšējo sildvirsmu. Ir pieejamas plītes ar labo vai kreiso skursteņa pieslēgumu. Centrāl apkures plīts ir iespējams pieslēgt gan ar vaļējo, gan slēgto centrāl apkures sistēmu.

- Ražotas pēc EN 12815 standartiem un atbilst ISO 9001/2008 sertifikātam.



Centrometal BIO-CET B		BIO-CET B 17 B	BIO-CET B 23 B	BIO-CET B 29 B
Kopējā nominālā siltuma jauda	kW	18	24	30
Nominālā jauda karstajam ūdenim (ziemā)	kW	15	19	25
Izstarojošā siltuma jauda	kW	6	5	5
Maksimālā darba temperatūra	°C	90	90	90
Maksimālais darba spiediens	bar	2,5	2,5	2,5
Dūmvada diametrs	Ø mm	113	150	150
Ūdens apjoms katlā	litri	26	33	40
Plīts izmēri *(P*D*A)	mm	460*635*910	600*635*885	715*635*885
Cepeškrāsns izmēri	mm	Nav	Nav	Nav
Augšējo durvju atvērums	mm	150*240	150*240	150*240
Apakšējo durvju atvērums	mm	205*275	250*270	250*270
Svars	kg	121	176	201

- Obligāti - (slēgtajai apkures sistēmai) - termostatiskais drošības vārsts; drošības vārsts 2.5 bar un izplešanās trauks; (vaļējai apkures sistēmai) - izplešanās trauks;
- Ieteicams - 4-pušu vārsts un termometrs apkures sistēmas instalācijas noslēgumā.